弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。 製品を末永くお使いいただくため、本書をよくお読みください。

# ●本製品はオイルフィニッシュ仕上げです●

本製品は、天然由来の成分だけを配合したオイル塗料を使用しているため、 人体に悪い影響を与えるおそれのあるホルムアルデヒドなどの有機化合物は いっさい含まれておりません。末永く安心してお使いください。

オイルフィニッシュは、無垢材の家具の塗装仕上げに使用される事が多く、 植物油を主成分とした浸透性の塗装方法です。

一般の塗装と違い、表面に塗膜を作らないので、無垢材ならではの木目の 美しさや、しっとりとした質感がそのまま表現されます。

その反面、傷や汚れから木材を保護する固い塗膜が生成されないため、傷 や汚れが付きやすく、デリケートなところもあります。

ただ、塗膜を生成しないので、塗装の塗りなおしや傷の補修が、お客様で も比較的かんたんにできる点はメリットでもあります。

製品に使用している木材は、充分な乾燥を施したものですが、木材は常に 呼吸をしている(空気中の水分が出入りする)ため、季節や環境により多少 伸縮します。そのため、急激に温度や湿度が変化するような環境下(例えば 冷房・暖房機器の近くや、直射日光や強い風の当たる場所など)で使用され ますと、「そり」や「割れ」が生じる場合がありますのでご注意下さい。

# ●オイルフィニッシュ仕上げ製品のお手入れ方法●

毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。 固い布や、化学雑巾類、液体クリーナー、シンナー類は絶対に使用しないで ください

調味料や酒類等をこぼされた場合は、固く絞った布巾ですぐに拭きとってく ださい。

1年に1~2度は、オイルを使用したメンテナンスをお勧めしております。 メンテナンスの詳しい方法は右図をご覧ください。

# **♥レグナテック株式会社**

〒840-2106 佐賀県佐賀市諸富町山領266-1 TEL 0952-47-6111 FAX 0952-47-6113 E-mail: info@legnatec.co.ip URL http://www.legnatec.co.ip/

# オイルフィニッシュ製品のお手入れ方法

### 通常のお手入れの時は・・・

# お手入れ方法

軽いスリ傷・打ち傷が できたときは・・・

●サンドペーパーは木目に 沿って研磨してください。

●作業場所は火気厳禁! ●換気に注意!

> 傷をサンドペーパー#240で なめらかになるように研磨。 最後に#400で全体的に軽く 研磨します。

サンドペーパー#400で 全体的に軽く研磨します。

サンドペーパーの粉や木くず を、布等で取り除きます。

●使用する布はタオルやTシャツ等、 綿100%のものがおすすめ。

オイルは、よく かき混ぜて使用し

また、シンナーに

よる希釈は絶対に

おやめください。

てください。

塗りすぎ注意

少量をよく伸ばし、均等に 木目にすり込むように塗っ てください。べったり塗る とムラの原因になり、乾く のも遅くなります。

サンドペーパーの粉や木くず を、布等で取り除きます。

オイルを柔らかい布に少し染 みこませて塗ります。 (伸ばす様にすり込む)

余分なオイルを、乾いた布で

拭き取ってなじませます。

色が薄かった場合、乾燥させ もう一度オイルを塗ります。

オイルを伸ばすように塗り、

弊社では、天然成分のみで人に優しい (01) リボス社のオイル「クノス・クリア002」 を使用しております。

# 12時間ほど乾燥させます。

余分なオイルを拭き取ります。

※季節や気候により、乾燥時間は異なり ます。さわってみてベタつきを感じなけ れば完了です。

# 出来上がり!

繰り返しお手入れすることで、 天然無垢材ならではの風合いを お楽しみいただけます。

- オイルが付着した使用済みの布は、すぐに焼却するか、 水に充分に浸した後、ビニール袋などに入れて空気を 抜きながら完全に密封して、燃えるゴミとして捨てて ください。
- ※ オイルが付着した布を放置したり、他のゴミと混ぜて おくと、自然発火して火災の原因になるおそれがあり ます。